

Zwischenklemmkasten

AxS54WA = störfallfeste Ausführung
AxS54WN = nicht störfallfeste Ausführung

Schutzklasse 1, Schutzart IP54,
H x B x T=202 x 202 x 143mm,
RAL7032, dekontaminierbar, ca.5kg,
bestückt mit:
08 Spezial-Klemme Termi-Point links
08 Spezial-Klemme Termi-Point rechts
01 Erdungsklemme blank
01 Druckausgleichstutzen Messing PG29
01 Kabelverschraubung PG21
01 Kabelverschraubung PG21
mit Knickschutztüle und Zugenlastung
01 Typenschild

AxS55WA = störfallfeste Ausführung
AxS55WN = nicht störfallfeste Ausführung

Schutzklasse 1, Schutzart IP54,
H x B x T=202 x 202 x 143mm,
RAL7032, dekontaminierbar, ca.5kg,
bestückt mit:
07 Spezial-Klemmen 10mm²
01 Erdungsklemme blank
01 Druckausgleichstutzen Messing PG29
01 Kabelverschraubung PG29
01 Kabelverschraubung PG21
mit Knickschutztüle und Zugenlastung
01 Typenschild



HUNDT
ELEKTROSYSTEME

Standard-Unterverteiler - SUV27

DET-S 84 WA = störfallfeste Ausführung
DET-S 84 WN = nicht störfallfeste Ausführung
ohne Druckausgleichstutzen

Schutzklasse 1, Schutzart IP54,
H x B x T=405 x 488 x 168mm,
RAL7032, dekontaminierbar, ca.21kg,
bestückt mit:
40 Spezial-Klemmen Termi-Point links
40 Spezial-Klemmen Termi-Point rechts
auf 2 Klemmleisten
01 Druckausgleichstutzen, Messing, Pg 29
04 Kabelkanäle,
01 Typenschild und Kabelverschraubungen

Blitzschutzkasten

DET-S 30-P-A = störfallfeste Ausführung
DET-S 30-P-N = nicht störfallfeste Ausführung
ohne Druckausgleichstutzen

Schutzklasse 1, Schutzart IP54,
H x B x T=405 x 488 x 168mm,
RAL7032, dekontaminierbar, ca.15kg,
vorbereitet zur Aufnahme von:
Basiselementen mit Steckerteilen
bestückt mit:
01x Druckausgleichstutzen PG29
01x Erdklemme blank 25qmm
01x Messing-Verschraubung PG21
04x Messing-Verschraubung PG29



Zwischenklemmkasten

AxS56WA = störfallfeste Ausführung
AxS56WN = nicht störfallfeste Ausführung

Schutzklasse 1, Schutzart IP54,
H x B x T=202 x 202 x 143mm,
RAL7032, dekontaminierbar, ca.5kg,
bestückt mit:
04 Spezial-Klemme für Flachsteckeranschluß, links
03 Spezial-Klemme für Flachsteckeranschluß, rechts
01 Erdungsklemme blank
01 Druckausgleichstutzen Messing PG29
02 Verschraubungen PG21
01 Typenschild

AxS57WA = störfallfeste Ausführung
AxS57WN = nicht störfallfeste Ausführung

Schutzklasse 1, Schutzart IP54,
H x B x T=202 x 202 x 143mm,
RAL7032, dekontaminierbar, ca.5kg,
bestückt mit:
03 Spezial-Klemmen 35mm²
01 Erdungsklemme blank
01 Druckausgleichstutzen Messing PG29
01 Kabelverschraubung PG36
01 Kabelverschraubung PG21
mit Knickschutztüle und Zugenlastung
01 Typenschild



Zwischenklemmkasten

CxS 55 WA = störfallfeste Ausführung
CxS 55 WN = nicht störfallfeste Ausführung
ohne Druckausgleichstutzen

Schutzklasse 1, Schutzart IP54,
H x B x T=285 x 285 x 143mm,
RAL7032, dekontaminierbar, ca.7kg,
bestückt mit:
07 Spezial-Klemmen 10mm²
01 Erdungsklemme blank
01 Druckausgleichstutzen Messing PG29
02 Messing-Verschraubungen PG21 links
02 Messing-Verschraubungen PG21 rechts
mit Knickschutztüle und Zugenlastung
01 Typenschild

CxS57WA = störfallfeste Ausführung
CxS57WN = nicht störfallfeste Ausführung
ohne Druckausgleichstutzen

Schutzklasse 1, Schutzart IP54,
H x B x T=285 x 285 x 143mm,
RAL7032, dekontaminierbar, ca.8kg,
bestückt mit:
07 Spezial-Klemmen 35mm²
01 Erdungsklemme blank
01 Druckausgleichstutzen Messing PG29
01 Kabelverschraubung PG29
01 Kabelverschraubung PG21
01 Typenschild

Steckdosenverteiler CxS

Schutzklasse 1, Schutzart IP54

Steckdosenverteiler:

komplett mit Sicherungen,
Leitungsschutzschaltern,
Fehlerstromschutzschaltern

Schutzart IP54
besonders stabile
Ausführung

Nennstrom bis 125 A

Individuelle Bestückung möglich.

Auch Spezialsteckvorrichtungen
einsetzbar



HUNDT
ELEKTROSYSTEME

Anschrift

HUNDT Elektrosysteme
Hermann Hundt Ing. GmbH
Laubanger 21
96052 Bamberg
Telefon: +49 (0) 951 / 51928-0
Telefax: +49 (0) 951 / 51928-21
E-Mail: bamberg@hundt-gmbh.de

Produktmanagement Stahl

Bernd Kolb
Tel. 0951 / 51928-30
Fax 0951 / 51928-31
kolb@hundt-gmbh.de



HUNDT
ELEKTROSYSTEME



Stahlblechgehäuse zum Einsatz im Kraftwerksbereich



Technische Merkmale*

- Schutzart IP54 (IP55), IP65 auf Anfrage
- Schutzklasse 1
- Farbton RAL 7032 kieselgrau, pulverbeschichtet, dekontaminierbar, Sonderfarben möglich
- Verschlusssystem: verschiedene Ausführungen
- mit EMV-Verschraubungen möglich

Werkstoff:

Unterkasten 1,5-2,5mm Qualitäts-Stahlblech
Deckel aus 1,5-2,0mm Stahlblech(Tiefziehgüte)



*geprüfte und zertifizierte Qualität